

# XKUDO PRO

UPS de Línea Interactiva



- Línea Interactiva de UPS a 450VA/650VA/850VA/1KVA/1.5KVA/3KVA
- Incorpora un cargador super inteligente, capaz de reducir el tiempo de recarga de las baterías en un 50%
- Control a base de microprocesador garantiza máxima confiabilidad
- Regulador de voltaje incorporado protege contra alto y bajo voltaje
- Función de auto-reinicio mientras se recupera CA
- Forma de onda sinusoidal simulada
- Permite recargar baterías en posición de apagado
- Función de arranque en frío
- Puerto de comunicación USB/RS-232, protección de picos telefónicos (RJ-11) y picos en red de datos (RJ-45) opcional
- Disponible con indicadores LED o pantalla LCD

## Guía de Selección de UPS Línea Interactiva Serie XKUDO PRO

XKUDO PRO	450	650	850	1000	1500	2000	3000
CAPACIDAD	450VA/240W	650VA/360W	850VA/480W	1000VA/600W	1500VA/900W	2000VA/1200W	3000VA/1800W
<b>ENTRADA</b>							
Voltaje	110/120 VAC						
Rango de Voltaje	81 - 145 VAC						
Rango de Frecuencia	60/50 Hz (Auto detectable)						
<b>SALIDA</b>							
Voltaje de Salida	110/120 VAC						
Regulación de Voltaje CA (Modo Batería)	± 10%						
Rango de Frecuencia (Modo Batería)	60 Hz or 50 Hz ± 1 Hz						
Tiempo de Transferencia	Típicamente 2-6 ms, max. 10ms.						
Forma de Onda (Modo Bat.)	Sinusoidal Simulada						
<b>BATERIA</b>							
Tipo y Cantidad de Baterías	12V/4.5 Ah x 1	12V/7 Ah x 1	12V/7 Ah x 1	12V/7 Ah x 2	12V/9 Ah x 2	12V/9 Ah x 2	12V/9Ah x 4
Tiempo de Recarga Típico	4-6 horas para recuperar 90% de capacidad						
<b>PROTECCION</b>							
Protección Total	Sobrecarga, descarga, y protección de recarga excesiva						
<b>INDICADORES</b>							
Pantalla LCD	Modo CA, Modo Batería, Nivel de Carga, Nivel de Batería, Voltaje de Entrada, Voltaje de Salida, Sobrecarga, Falla y Batería Baja						
Pilotos LED	Modo CA	Luz Verde		Luz Verde	Verde encendido, 2ndo. a 5to. pilotos verdes encendiendo gradualmente para indicar el nivel de carga		
	Modo Batería	Piloto Verde intermitente		Amarillo Intermitente	Verde encendido, 2ndo. a 5to. pilotos verdes encendiendo gradualmente para indicar el nivel de carga		
	Falla	No Disponible		Luz roja encendida			
<b>ALARMA AUDIBLE</b>							
Modo Batería	Sonando cada 10 segundos						
Batería Baja	Sonando cada segundo						
Sobrecarga	Sonando cada 0.5 segundos						
Reemplazar Batería	Sonando cada 2 segundos						
Falla	Sonando continuamente						
<b>CARACTERISTICAS FISICAS</b>							
Medidas, Fondo x Ancho x Alto (mm)	287 x 100 x 142			350 x 146 x 160	397 x 146 x 205		495 x 150 x 250
Peso Neto (Kg.)	3.55	4.25	4.9	8.0	11.1	11.5	24.8
<b>CARACTERISTICAS AMBIENTALES</b>							
Humedad	0-90% Humedad Relativa @ 0-40°C (Sin Condensación)						
Nivel Sonoro	Menor a 40dB						
<b>ADMINISTRACION</b>							
Puerto USB/RS232 opcional	Compatible con Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix y MAC						

Las especificaciones de los productos pueden variar sin previo aviso